



DÉGIVRANT LONGUE PORTÉE

Pour dégivrer vitres et parebrises jusqu'à 3m de portée

Réf. C355

DESCRIPTION

DÉGIVRANT LONGUE PORTEE est un aérosol qui déglace rapidement les parebrises et vitres. Il possède une portée d'action jusqu'à 3M ce qui en fait l'outil idéal pour dégivrer des poids lourds. Il est efficace même à basse températures (proche de 0°C)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : PROPANE-2-OL

Aspect	Liquide
Solubilité	Soluble dans l'eau

APPLICATION ET MISE EN OEUVRE

DÉGIVRANT LONGUE PORTEE est utilisé principalement par les industriels manipulant des poids lourds, du fait de sa portée accrue. Il est également utile pour les professionnels automobiles afin de traiter rapidement un véhicule sur un parc auto.

Mode d'emploi

- Agiter avant emploi.
- Pulvériser sur la surface à dégivrer en commençant par la partie haute du parebrise ou de la vitre.
- Descendre graduellement vers le bas.
- Après application, essuyer si possible la surface avec un chiffon puis pulvérisez à nouveau.
- Si la couche de givre est épaisse, renouveler l'opération si nécessaire.

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier 65 x 195
 Composition du boîtier Fer blanc
 Capacité nominale 650 ml (400 ml net)
 Gaz propulseur Butane/Propane
 Etiquette de danger SGH02 SGH07



RECOMMANDATIONS

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation UN 1950, Classe 2.1, Etiquette 2.

NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.