



VIN-FP-057/004

climalife®

FRIONETT® POWER ULTRA



Photo non-contractuelle

PRESENTATION

Frionett® Power Ultra est un dégraissant universel puissant et légèrement parfumé pour toutes surfaces.

C'est un produit alcalin destiné au nettoyage professionnel des évaporateurs, condenseurs, ventilateurs, carénage, etc. des installations de réfrigération et de climatisation

Pratique, le nettoyage se fait sans démontage par pulvérisation, et rinçage après un temps d'action de 5 minutes.

Son fort pouvoir détergent et dégraissant élimine graisses, poussières, et autres salissures, et permet de retrouver et d'optimiser les transferts thermiques des échangeurs et les performances restituées.

2 versions :

Frionett® Power Ultra : produit concentré, à diluer
Frionett® Power Ultra RTU : produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES

	Frionett® Power Ultra	Frionett® Power Ultra RTU
Aspect	Liquide jaune foncé	Liquide jaune clair
Masse volumique à 20°C (kg/dm ³)	1,070	1,015
pH pur	12	11.2
Dilution	1 vol. pour 5 vol. d'eau	Ne pas diluer
Solubilité dans l'eau	Miscible en toutes proportions	
Pouvoir mouillant à 1%	15 s	
Pouvoir dégraissant (temps de la 1ere goutte à la dernière goutte)	8 à 120 secondes	



Frionett® Power Ultra

climalife®

FRIONETT® POWER ULTRA



Photo non-contractuelle

UTILISATION

Le Frionett® Power Ultra s'emploie en dilution dans l'eau, en proportion de 1 volume de produit pour 5 volumes d'eau.

Après dilution, appliquer ou pulvériser le produit du bas vers le haut directement sur la surface à dégraissier, laisser agir 5 minutes, puis rincer à l'eau.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Conditionnement : bidon de 5 litres.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser dans une zone ventilée, utiliser les EPI adaptés.
Se reporter à la fiche de données de sécurité.

FRIONETT® POWER ULTRA RTU



Photo non-contractuelle

UTILISATION

Le Frionett® Power Ultra RTU est prêt à l'emploi.

Pulvériser le produit directement sur la surface à dégraissier de manière à ce qu'elle soit intégralement recouverte, du bas vers le haut, laisser agir 5 minutes puis rincer à l'eau.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Conditionnement : pulvérisateur à gâchette 750 ml.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser dans une zone ventilée, utiliser les EPI adaptés.
Se reporter à la fiche de données de sécurité

Ces produits sont en solution aqueuse. Les parties électriques non étanches des installations doivent être protégées ou non alimentées.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

