

FLUIDE DE PRÉSERVATION DES GAINES ELECTRIQUES, MOUSSES D'ISOLATION CONTRE LES RONGEURS.

Protection incolore amérissante dissuasive contre les rongements des chiens, chevaux, sur supports en bois. Prêt à l'emploi
PROTEC RONGEURS est un produit à application simple et rapide, n'abîme pas les plastiques ou les bois, à une protection longue durée, constitue une protection contre les morsures animales. PROTEC RONGEURS est sans nuisance olfactive, et dégradation des isolations et des installations électriques



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ETAT PHYSIQUE	Liquide clair
MASSE VOLUMIQUE	803 g/l +/- 20 g/l.
REACTION CHIMIQUE	Neutre
pH PUR	6
POINT D'ECLAIR	13 °C, Afnor coupe fermée
ODEUR	Faible, ne laisse pas d'odeur caractéristique
COULEUR	Incolore
GAZ PROPULSEUR	Propulseur hydrocarboné autorisé

PROPRIETE PRINCIPALES / ACTIONS

Préparation active non miscible à l'eau. Produit actif non classé comme préparation dangereuse. **Destiné à des applications préventives** sur :des gaines plastiques, durites caoutchouc gaines de câbles électriques ou de câbles de transmission, mousses d'isolation. **Réduit les risques de détérioration des matériels de pannes ou de courts circuits électriques.** Application facile par simple imprégnation des supports. **Dissuade les rongeurs, souris, rats, mulots, de détériorer les matériels, machines, portails, barrières...** Permet également l'hydrofugation des surfaces en bois microporeux, telles-que chaises, portes, clôtures, portes de boxes. Apporte un effet amérissant dissuasif évitant ainsi les morsures, rongements et détériorations de la part des chiens ou des chevaux.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.
- Vaporiser directement sur surfaces propres dépoussiérées et non humides
- Laisser sécher complètement.

REGLEMENTATION

Contient PROPANE-2-OL

H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Bien laisser sécher les textiles imprégnés complètement avant utilisation. Tests préliminaires de compatibilité : toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter dans un endroit caché pour déterminer la compatibilité du produit avec les fibres et coloris constituant le support à traiter. UFI : A9A0-A02H-U007-JTFY

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

