



make yourself at home

MIDEA VERTU PLUS

2022

RÉSIDENTIEL MONOSPLIT

frigicoll

Midea Vertu Plus



Une conception avant-gardiste grâce à sa forme en V et sa finition effet miroir. Midea Vertu Plus offre un rendement énergétique élevé et un large éventail de fonctions afin de ne pas négliger le confort des utilisateurs.

Conception en V

Le design en forme de V est la marque de fabrique de l'unité Midea Vertu Plus. Les LED latérales s'allumeront en bleu si l'unité travaille en mode COOL ou en orange si elle travaille en mode HEAT.



OFF



Mode chaud




Mode froid



Midea Proactive Pure


La nouvelle technologie Midea Proactive Pure permet de réduire les odeurs désagréables, les polluants, les virus et les particules nocives pour la santé, en assurant un air intérieur propre, pur et plus sûr.



Classification énergétique A+++

Avec la meilleure classification énergétique de sa gamme, cette unité permet de profiter de la climatisation sans renoncer aux économies d'énergie grâce à sa consommation réduite.

Autres caractéristiques importantes:



Double filtre

Le système à double filtre permet d'éliminer les bactéries, les virus, les allergènes, la poussière et les mauvaises odeurs.



Smart Home

Possibilité de commander la climatisation de n'importe où grâce à l'application Midea App. Le contrôle vocal via Alexa et Google Home est également disponible.



RG10B1(D)/BGEF
Télécommande
incluse



Modèle ensemble			VERTU PLUS 35(12)N81	
Unité intérieure			MSVPBU-12HRFN8-QRD6GW-I	
Unité extérieure			MOX230-12HFN8-QRD6GW	
Puissance	Frigorifique nominale (min./max.)	kW	3.52 (1.38 / 4.31)	
	Calorifique nominale (min./max.)	kW	3.81 (1.07 / 4.38)	
	Calorifique nominale à -7°C	kW	2.91	
Consommation	Froid nominal	W	1034	
	Chaud nominal	W	1034	
	Chaud nominal à -7°C	W	1260	
Efficacité énergétique	EER		3.4	
	COP		3.71	
	SEER - Classification énergétique		8.5 - A+++	
	SCOP - Classification énergétique		4.6 - A++	
	COP -7°C		2.31	
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	384 / 478 / 558	
	Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	24 / 32 / 37.5	
	Puissance sonore	dB(A)	51	
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	897 / 312 / 182	
	Poids net	kg	10.5	
Unité extérieure	Type compresseur		Rotatif	
	Débit d'air	m³/h	2200	
	Pression sonore	dB(A)	54	
	Puissance sonore	dB(A)	60	
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	765 / 555 / 303	
	Poids net	kg	26.7	
	Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	
	Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x1.5	
Câble d'interconnexion			(4+T)x1.5	
Réfrigérant	Type de réfrigérant		R-32	
	Charge d'usine	kg	0.62	
	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	
	Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	
Plage de travail	T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15°C / 50°C	
	T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-15°C / 30°C	
	T°C intérieure en mode froid min./max.	°C	17°C / 32°C	
	T°C intérieure en mode chaud min./max.	°C	0°C / 30°C	

Télécommandes compatibles

Commande WiFi



EU-OSK105

IS-IR-WIFI-1

Pour plus d'information, consulter la gamme de Télécommandes.

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud.

Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Vertu Plus est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.



make yourself at home



www.midea.fr

© Midea 2022 all rights reserved

frigicoll

Frigicoll France SARL

Parc Silic - Immeuble Panama
45 rue de Villeneuve
94150 Rungis

☎ 09 80 80 15 14

✉ contact@frigicoll.fr

www.midea.fr



Midea participe au programme de Certification EUROVENT. Les produits correspondent à ceux liés dans le Directoire EUROVENT de produits certifiés.

