



TEZ6^{CFM™}

TWO-STAGE VACUUM PUMP

BOMBA DE VACÍO DE DOS ETAPAS | POMPE À VIDE À DEUX ÉTAGES



A2L
Compatible

Compatible con A2L | Compatible A2L

Save Hours, Save Days, Save Money

Ahorra horas, ahorra días, ahorra dinero. | Économisez des heures, économisez des jours, économisez de l'argent.



Part# TEZ6

Parte# TEZ6 | Partie# TEZ6

On-the-Fly

5-Second Oil Change™

Cambio de aceite sobre la marcha en 5 segundos
Vidange d'huile en 5 secondes™

Automatic Oil Lockout for Spill-Free Oil Changes.

Bloqueo automático de aceite para cambios de aceite sin derrames.
Verrouillage automatique de l'huile pour des vidanges sans renversement.

Monitor Evacuation with Clearly. Visible. Results.

Monitoree la evacuación con resultados claramente visibles.
Surveillez l'évacuation avec des résultats clairement visibles.





A2L Compatible

Compatible con A2L | Compatible A2L

Pair with the **SPEEDKIT-V** For Maximum Speed

Combine con el SpeedKit-V para máxima velocidad.
Associez-le au SpeedKit-V pour une vitesse maximale.



Evacuate AC/R Systems up to 10x Faster

Evacue los sistemas AC/R hasta 10 veces más rápido | Évacuez les systèmes AC/R jusqu'à 10 fois plus rapidement

► Lightweight and Compact

Weighs just over 15 lbs for easy portability.
Ligero y compacto: pesa poco más de 15 libras para facilitar su transporte.
Léger et compact : pèse un peu plus de 15 lb pour une portabilité facile.

► Multi-Port Input:

1/4 in. and dual 3/8 in. inputs to allow for direct connection to multiple hoses.
Entrada multipuerto: Entradas de 1/4 pulg. y dobles de 3/8 pulg. para permitir la conexión directa a múltiples mangueras.
Entrée multiport : entrées 1/4 po et double 3/8 po pour permettre une connexion directe à plusieurs tuyaux.

► High-Performance

6 CFM rating for fast and efficient evacuation.
Alto rendimiento: clasificación de 6 CFM para una evacuación rápida y eficiente.
Haute performance : indice de 6 CFM pour une évacuation rapide et efficace.

► Durable Construction

Built to withstand harsh jobsite conditions.
Construcción duradera: Construido para soportar las duras condiciones del lugar de trabajo.
Construction durable : Conçu pour résister aux conditions de chantier difficiles.

► Auto-Switching Power Supply

Compatible with 100-240 volts AC for worldwide use.
Fuente de alimentación con conmutación automática: Compatible con 100-240 voltios CA para uso mundial.
Alimentation à commutation automatique : compatible avec 100-240 volts CA pour une utilisation mondiale.

► Advanced Anti-Suckback

Eliminates check valves and other flow restrictions.
Anti-Suckback avanzado: Elimina las válvulas de retención y otras restricciones de flujo.
Anti-refoulement avancé : élimine les clapets anti-retour et autres restrictions de débit.

TEZ6 Product Specifications

Especificaciones del producto TEZ6 | Spécifications du produit TEZ6

Dimensions Dimensiones Dimensions	11.5 x 7.6 x 9.5 in. (29.2 x 19.3 x 24.1 cm)	Free Air Displacement Desplazamiento de aire libre Déplacement d'air libre	6 cfm (170 l/m) @ 60Hz
Weight Peso Poids	15.1 lbs (6.8 kg)	Ultimate Vacuum Vacío definitivo Vide ultime	15 microns
Power Fuerza Pouvoir	Auto-Switching (100-120VAC, 5A) (120-240VAC, 4A) 50/60Hz	Inlet Port Fittings Accesorios del puerto de entrada Raccords du port d'entrée	(1) 1/4 in., (2) 3/8 in.

SCAN TO LEARN MORE
ESCANEAR PARA APRENDER MÁS
NUMÉRISEZ POUR EN SAVOIR PLUS



Auxiliary Oil Cartridge Storage

Almacenamiento de cartuchos de aceite auxiliar
Stockage de cartouches d'huile auxiliaires

Remote Exhaust Vent

Ventilación de escape remota
Évent d'évacuation à distance

Multi-Port Input

Entrada multipuerto
Entrée multiport

Power Cord Storage

Almacenamiento del cable de alimentación
Rangement du cordon d'alimentation



Quick Change Oil Cartridge System

Sistema de cartucho de aceite de cambio rápido
Système de cartouche d'huile à changement rapide

Locking IEC Power Connector

Conector de alimentación IEC de bloqueo
Connecteur d'alimentation IEC verrouillable